




**BRUNONE**  
INNOVATION

# SPARCRIC G



## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- Commercialisé pour des bandes de **500 à 2000 mm** et au-delà sur étude.
- La pression nécessaire au gonflage du **SPARCRIC G** est d'environ **0,03 bars**.
- Le poids varie de **4kg (BT500-800)** à **20kg (BT1800-2000)**.

## OUTIL DE MAINTENANCE POUR LE DÉMONTAGE DES ROULEAUX

- Le **SPARCRIC G** est un **système innovant de soulèvement de bande transporteuse**, utilisé pour faciliter la maintenance des rouleaux des convoyeurs à bande.
- Le **SPARCRIC G** se gonfle à l'aide d'une simple **pompe basse pression**.
- Le **SPARCRIC G** est idéal pour intervenir sur **les stations à 3 rouleaux**. Disponible sur demande pour d'autres types de station.

Les opérations de maintenance sont rapides, efficaces et faciles à réaliser.

Le **SPARCRIC G** permet le dégageement des rouleaux simplement en sécurité par un opérateur unique.

Le **SPARCRIC G** est léger et aisément transportable, il permet de travailler dans de meilleures conditions.



Disponible en option



Gonfleur électrique portable



**R. BRUNONE**

CONFINEMENT • OPTIMISATION • SÉCURITÉ DES CONVOYEURS


1, rue de la Cressonnière  
27950 Saint-Marcel, France  
Tél.: +33 (0)2 32 64 20 20  
Fax: +33 (0)2 32 64 20 11  
E-mail: brunone@brunone.fr



**BRUNONE**  
INNOVATION


# SPARCRIC G

## Dimensions de la membrane



LARGEUR BANDE	COTE A	COTE B	COTE C	COTE D	Valve anti-retour	Limiteur de pression 5PSI	Pression Max	Poids Equipement
500-800	765	355	160	200	1	1	0.34 Bar/ 5 psi	5 Kg
1000-1200	1141	455	160	250	1	1	0.34 Bar/ 5 psi	10 Kg
1400-1600	1660	654	225	300	2	1	0.34 Bar/ 5 psi	15 Kg
1800-2000	2000	769	250	350	2	1	0.34 Bar/ 5 psi	20 Kg

## Dimensions de la traverse



LARGEUR BANDE	LONGUEUR	HAUTEUR	LARGEUR
500-800	1100	50	200
1000-1200	1500	100	260
1400-1600	2000	150	304
1800-2000	2400	150	360



**R. BRUNONE**

CONFINEMENT • OPTIMISATION • SÉCURITÉ DES CONVOYEURS

1, rue de la Cressonnière  
27950 Saint-Marcel, France  
Tél.: +33 (0)2 32 64 20 20  
Fax: +33 (0)2 32 64 20 11  
E-mail: brunone@brunone.fr