



SPAR 7

CARECTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- Le SPAR 7 est composé de deux guides en Polyspar qui maintiennent la bande de retour en auge inversée.
- Le SPAR 7 est particulièrement bien adapté pour les bandes ayant une faible vitesse de déplacement et qui sont difficiles à régler.
- Peut s'installer sur toutes les bandes d'une largeur de 400 à 1200mm.
- L'utilisation du SPAR 7 n'est pas recommandée pour des bandes dont la vitesse est supérieure à 2 m/s.



GUIDE DE BANDE

- Le SPAR 7 est une pièce maîtresse permettant de centrer la bande avant que celle-ci n'entre en contact avec le tambour de pied, évitant ainsi les déports au point de déchargement et par conséquent les chutes de matériaux.

Le SPAR 7 :

- s'installe aussi bien en rénovation que sur des châssis neufs
- ne nécessite aucune protection
- est particulièrement efficace sous extracteurs



R. BRUNONE

CONFINEMENT • OPTIMISATION • SÉCURITÉ DES CONVOYEURS

1, rue de la Cressonnière
27950 Saint-Marcel, France
Tél.: +33 (0)2 32 64 20 20
E-mail: commercial.brunone@brunone.fr