



SPARGAET EX

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT



- Le SPARGAET EX a deux degrés de liberté :
 - la flexibilité de la bande, grâce à sa position par rapport aux blocs
 - le mouvement vertical des chaînes lors de la chute du matériel
- Commercialisé pour des bandes de 500 à 1000mm.
- Le SPARGAET EX se compose de blocs de Polyspar souples et indépendants, reliés entre eux par des chaînes en acier.
- Le SPARGAET EX s'emploie pour des granulométries inférieures à 100mm. Au-delà, nous consulter.

AUGE PROFONDE DE RÉCEPTION

- Le SPARGAET EX élimine les stations et les systèmes de chargement traditionnels.
- Il supprime les risques liés aux angles rentrants, particulièrement dangereux aux points de chargement.
- Le SPARGAET EX facilite le bon positionnement des matériaux sur la bande.
- Les rails latéraux permettent de relever la bande et de constituer une auge à 65°.

Le SPARGAET EX :

- supprime les angles rentrants au point de chargement
- supprime l'auge métallique
- améliore le centrage de la bande

Le système de chaînes du SPARGAET EX permet un réglage simple, rapide et précis.

La zone de transition et de mise en auge doit être de 1,5 à 2 fois la largeur de la bande, selon le type et la vitesse de celle-ci.



R. BRUNONE

CONFINEMENT • OPTIMISATION • SÉCURITÉ DES CONVOYEURS

1, rue de la Cressonnière
27950 Saint-Marcel, France
Tél.: +33 (0)2 32 64 20 20
E-mail: commercial.brunone@brunone.fr