



SPARGAMAT EX



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- Le SPARGAMAT EX offre trois degrés de liberté :
 - la flexibilité de la bande (grâce à sa position par rapport aux blocs)
 - le mouvement vertical des chaînes lors de la chute du matériel
 - la flexibilité des barres d'absorption latérales en caoutchouc
- Le SPARGAMAT EX existe en trois longueurs standards de 1200, 1500 et 1800mm et en trois versions pour les granulométries jusqu'à 500mm. Au-delà nous consulter.

AUGE DE RÉCEPTION

- Le SPARGAMAT EX est une auge de réception sur blocs amortisseurs qui **supprime les stations et rouleaux** en assurant une **excellente étanchéité** du point de chargement et une **durée de vie accrue** de la bande.
- La bande est tenue entre le rail de guidage et la bavette d'étanchéité.

Le SPARGAMAT EX :

- supprime les angles rentrants au point de chargement
- supprime l'auge métallique
- améliore le centrage de la bande

Le système de chaînes du SPARGAMAT EX permet un **réglage simple, rapide et précis**.

Pour les cas où le réglage de la bande est difficile, par exemple pour les bandes à deux sens de marche, **il existe un modèle auto-centreur AC**.



R. BRUNONE

CONFINEMENT • OPTIMISATION • SÉCURITÉ DES CONVOYEURS

1, rue de la Cressonnière
27950 Saint-Marcel, France
Tél.: +33 (0)2 32 64 20 20
E-mail: commercial.brunone@brunone.fr