



SPARET EX

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- Le **SPARET EX** est constitué de barres en Polyspar fixées sur des supports rouleaux.
- La **suppression des pièces en mouvement**, la **bonne glissance**, la **faible usure** et la **maintenance facilitée** sont les principaux atouts du **SPARET EX**.
- Le **SPARET EX** existe pour des **stations en auge profonde**, pour des **stations plates** et également pour des **stations à auge réglables**.



POINT DE CHARGEMENT

- Le nouveau point de chargement **SPARET EX** est réalisé avec des barres de glissement en Polyspar fixées sur des stations supports.
- Fabriqué en Polyspar, selon nos études, il est conçu pour **remplacer directement les rouleaux** sous les zones de transfert.

Le **SPARET EX** s'installe facilement sur les châssis des convoyeurs neufs et en rénovation.

Son utilisation en auge assure une **bonne étanchéité** des point de chargement.

Il peut être utilisé sans problème pour des granulométries **jusqu'à 30mm**.

Au-delà de ces granulométries, il faut utiliser la gamme **SPARMAT**.



R. BRUNONE

CONFINEMENT • OPTIMISATION • SÉCURITÉ DES CONVOYEURS

1, rue de la Cressonnière
27950 Saint-Marcel, France
Tél.: +33 (0)2 32 64 20 20

E-mail: commercial@brunone-innovation.fr