



SPARGAET EX

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- Le **SPARGAET EX** a deux degrés de liberté :
 - la **flexibilité de la bande**, grâce à sa position par rapport aux blocs
 - le **mouvement vertical des chaînes** lors de la chute du matériel
- Commercialisé pour des **bandes de 500 à 1000mm**.
- Le **SPARGAET EX** se compose de blocs de Polyspar souples et indépendants, reliés entre eux par des chaînes en acier.
- Le **SPARGAET EX** s'emploie pour des **granulométries inférieures à 100mm**. Au-delà, nous consulter.



AUGE PROFONDE DE RÉCEPTION

- Le **SPARGAET EX** élimine les stations et les systèmes de chargement traditionnels.
- Il **supprime les risques liés aux angles rentrants**, particulièrement dangereux aux points de chargement.
- Le **SPARGAET EX** facilite le bon positionnement des matériaux sur la bande.
- Les rails latéraux **permettent de relever la bande et de constituer une auge à 65°**.

Le **SPARGAET EX** :

- supprime les angles rentrants au point de chargement
- supprime l'auge métallique
- améliore le centrage de la bande

Le système de chaînes du **SPARGAET EX** permet un **réglage simple, rapide et précis**.

La zone de transition et de mise en auge doit être de 1,5 à 2 fois la largeur de la bande, selon le type et la vitesse de celle-ci.



R. BRUNONE

CONFINEMENT • OPTIMISATION • SÉCURITÉ DES CONVOYEURS

1, rue de la Cressonnière
27950 Saint-Marcel, France
Tél.: +33 (0)2 32 64 20 20
E-mail: commercial@brunone-innovation.fr