



# SPARGAMAT EX

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- Le **SPARGAMAT EX** offre trois degrés de liberté :
  - **la flexibilité de la bande** (grâce à sa position par rapport aux blocs)
  - **le mouvement vertical des chaînes** lors de la chute du matériel
  - **la flexibilité des barres d'absorption** latérales en caoutchouc
- Le **SPARGAMAT EX** existe en **trois longueurs standards de 1200, 1500 et 1800mm** et en trois versions pour les **granulométries jusqu'à 500mm**.  
Au-delà nous consulter.



## AUGE DE RÉCEPTION

- Le **SPARGAMAT EX** est une auge de réception sur blocs amortisseurs qui **supprime les stations et rouleaux** en assurant une **excellente étanchéité** du point de chargement et une **durée de vie accrue** de la bande.
- La bande est tenue entre le rail de guidage et la bavette d'étanchéité.

### Le **SPARGAMAT EX** :

- supprime les angles rentrants au point de chargement
- supprime l'auge métallique
- améliore le centrage de la bande

Le système de chaînes du **SPARGAMAT EX** permet un **réglage simple, rapide et précis**.

Pour les cas où le réglage de la bande est difficile, par exemple pour les bandes à deux sens de marche, **il existe un modèle auto-centreur AC**.



**R. BRUNONE**

CONFINEMENT • OPTIMISATION • SÉCURITÉ DES CONVOYEURS

1, rue de la Cressonnière  
27950 Saint-Marcel, France  
Tél.: +33 (0)2 32 64 20 20

E-mail: [commercial@brunone-innovation.fr](mailto:commercial@brunone-innovation.fr)