



SPARMAT

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- Le **SPARMAT** offre trois degrés de liberté :
 - la **flexibilité de la bande** (grâce à sa position par rapport aux blocs)
 - le **mouvement vertical des chaînes** lors de la chute du matériel
 - la **flexibilité des barres d'absorption** latérales en caoutchouc
- Le **SPARMAT** existe en **trois longueurs standards de 1200, 1500 et 1800mm** et en trois versions pour les **granulométries jusqu'à 500mm**.
Au-delà nous consulter.



MATELAS DE RÉCEPTION

- Le **SPARMAT** est constitué de blocs en Polyspar reliés entre eux par des chaînes, qui forment **un matelas d'absorption assurant une excellente diffusion de l'énergie** produite par les matériaux tombant sur la bande au point de chargement.

Le **SPARMAT** supprime les angles **rentrants** au point de chargement.

Le système de chaînes du **SPARMAT** permet un **réglage simple, rapide et précis**.



R. BRUNONE

CONFINEMENT • OPTIMISATION • SÉCURITÉ DES CONVOYEURS

1, rue de la Cressonnière
27950 Saint-Marcel, France
Tél.: +33 (0)2 32 64 20 20
E-mail: commercial@brunone-innovation.fr